



DEUTZ-FAHR
4060E KEYLINE



DATOS TÉCNICOS

4060E KEYLINE

		Versión	4WD								
MOTOR			SDF 1000.3 WTI TIER III								
Cilindros/Desplazamiento	N.º/cm³		3/3000								
Admisión			Turbo Intercooler								
Potencia máx. homologada (2000/25/CE)	hp/KW		60/43.8								
Régimen nominal motor	rev/min		2200								
Par máx.	Nm		220.8								
Incremento de par	%		15								
Refrigeración			Líquido								
Ajuste motor			Mecánico								
Filtro de aire			Seco con eyector de polvos								
Silenciador			Escape vertical								
Capacidad del depósito de combustible	litros		55								
DIMENSIONES Y PESOS (CON LLANTAS TRASERAS)											
Rodado delantero			360/70R20								
Rodado trasero			420/70R30								
Longitud máxima (sin enganche, barra de tiro y contrapesos delanteros)	mm		3550								
Ancho mín. - máx.	mm		1800/1840								
Altura máxima al techo	mm		2474								
Distancia entre ejes	mm		1950								
Vía delantera	mm		1488								
Vía trasera	mm		1440								
Peso con bastidor de seguridad	kg		2500								
TRANSMISIÓN											
Embrague			Seco, mando mecánico, 2 discos de 11"								
Cambio mecánico, 4 vel. sincronizadas, 3 gamas con super reductor			12+12								
Velocidad máxima	km/h		34								
Inversor			Mecánico sincronizado								
Bloqueo diferencial trasero			Mecánico								
Lubricación			Forzada								
FRENOS Y DIRECCIÓN											
Frenos			Traseros de disco en baño de aceite en las 4 ruedas								
Frenos de estacionamiento			Mecánico								
Dirección hidrostática			Con bomba independiente								
Ángulo de dirección			55°								
EJE DELANTERO											
Accionamiento de la doble tracción			Mecánico								
Bloqueo del diferencial trasero			Mecánico								
TOMA DE FUERZA TRASERA											
Embrague			En seco								
Velocidad	rpm		540/1000								
SISTEMA HIDRÁULICO											
Sistema de levante trasero			Mecánico - easy lift								
Capacidad máxima de levante	kg		1600								
Caudal de la bomba	l/min		29								
Tipo de bomba			Bomba de centro abierto								
Distribuidores hidráulicos auxiliares	vías		4								
Enganche tripuntal (esferas y tercer punto)			Rotulas fijas								
PUESTO DE CONDUCCIÓN											
Bastidor de seguridad			Marco de 2 postes fijo								
Panel de instrumentos			Análogo								
Asiento del conductor			Con suspensión mecánica								
Plataforma			Con bastidor de seguridad								
4060E KEYLINE: 12 AVANCE + 12 REVERSA VELOCIDAD EN KM/H A 2200 RPM CON RODADO TRASERO 420/70R30											
1L	2L	3L	4L	1M	2M	3M	1V	4M	2V	3V	4V
0.55	0.85	1.30	1.98	2.99	4.59	7.00	9.68	10.64	14.88	22.66	34.54



POWER MIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
 Blvd. José Rebollo Acosta #215,
 Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce,
 Gómez Palacio, Dgo., C.P. 35079
 cventas@serviciosagromex.com.mx
 Tel. (871) 719 0000 - Cel. (871) 103 7290
 www.serviciosagromex.com.mx

