



# AGROPLUS

## 320 S



# DATOS TÉCNICOS

# AGROPLUS 320S

		4WD
<b>MOTOR</b>		<b>SDF 1000.3WTI TIER III</b>
Cilindros/Desplazamiento	nº/cm <sup>3</sup>	3/3000
Admisión		Turbo Intercooler
Potencia máxima homologada (2000/25/CE)	HP/kW	82/60.3
Régimen de potencia máxima	rev/min	2200
Par max.	Nm	310
Régimen par máximo	rev/min	1600
Refrigeración		Líquido-aceite
Ajuste motor		Electrónico
Filtro de aire		En seco con cartucho de seguridad con eyector de polvos
Silenciador		Con escape lateral
Capacidad de depósito de combustible	Litros	55
<b>DIMENSIONES Y PESOS (con neumáticos traseros)</b>		<b>360/70 R24</b>
Rodado delantero		240/70 R16
Longitud máxima sin brazos inferiores	mm	3186
Ancho min. - max	mm	1314-1813
Altura máx. hasta el bastidor de seguridad.	mm	2228
Altura máx. a la cabina	mm	2303
Distancia del piso al chasis	mm	234
Distancia entre ejes	mm	2027
Ancho de vía delantero min. - máx.	mm	1110-1270
Ancho de vía trasero min. - máx.	mm	992-1352
Radio mínimo de giro sin frenos	mm	3400
Peso con bastidor de seguridad	kg	2350
Peso con cabina	kg	2500

<b>TRANSMISIÓN</b>		
Embrague cambio		Mando hidrostático
Diámetro	pulgadas	12
No. de discos		1
5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con super reductor (HI-M-LO)		45 AD + 45 AT
Velocidad máx	km/h	40
Inversor		Mecánico
Bloqueo diferencial trasero		Mando electrohidráulico
Lubricación		Forzada + radiador aceite transmisión
<b>TOMA DE FUERZA TRASERA</b>		
Embrague		Discos múltiples en baño de aceite, mando electrohidráulico
Velocidad	rev/min	540 - 540 ECO - 1000
<b>EJE DELANTERO</b>		
Conexión de la tracción y diferenciales; bloqueo del diferencial delantero		Electrohidráulico

<b>ELEVADOR HIDRÁULICO</b>		
Elevador trasero		mecánico
Capacidad máxima de elevación	kg	1940
Sist. hidráulico con doble bomba	l/min	54
Distrib. hidráulicos auxiliares		6 con regulador de caudal
Enganche tripuntal		Rótulas fijas
Tirante derecho y estabilizadores		Mecánico
Tipo de bomba		Centro abierto

<b>FRENOS Y DIRECCIÓN</b>		
Frenado		Integral de discos en baño de aceite en las 4 ruedas, mando hidrostático
Frenado de estacionamiento		Independiente
Dirección hidrostática	4WD	Bomba independiente
Ángulo de dirección	4WD	60°

<b>PUESTO DE CONDUCCIÓN</b>		
Asiento de conductor		De regulación mecánica tipo neumático, con cinturón de seguridad
Bastidor de seguridad		Abatible
Consola de instrumentos		Digital
Cabina		Insonorizada y presurizada, parabrisas panorámico, limpiaviento trasero, 4 faros de trabajo, cristales atérmicos, espejos retrovisores exteriores
Climatización cabina		Calefacción y aire acondicionado



POWER MIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR  
 Blvd. José Rebollo Acosta #215,  
 Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce,  
 Gómez Palacios, Dgo., C.P. 35079  
 cventas@serviciosagromex.com.mx  
 Tel. (871) 719 0000 - Cel. (871) 103 7290  
 www.serviciosagromex.com.mx

