



AGROLUX

95



DATOS TÉCNICOS

		AGROLUX 95																	
		4WD																	
		SDF 1000.4 WT1 TIER I																	
Versión																			
MOTOR																			
Cilindros/Desplazamiento	n°/cm ³	4/4000																	
Admisión		Turbo																	
Potencia máxima homologada (2000/25/CE)	HP/kW	92/67.7																	
Régimen nominal	rev/min	2350																	
Par max.	Nm	330																	
Régimen par máximo	rev/min	1400																	
Refrigeración		Líquido-aceite																	
Ajuste motor		Mecánico																	
Filtro de aire		Seco con alargador prefiltro																	
Silenciador		Escape vertical																	
Capacidad del tanque de combustible	litros	90																	
DIMENSIONES Y PESOS (CON LLANTAS TRASERAS)		16.9 R34																	
Rodado Delantero		14.9 R24																	
Longitud máxima (sin enganche, barra de tiro y contrapesos)	mm	3820																	
Ancho mín.-máx.	mm	1820-2160																	
Altura máx. al bastidor de seguridad	mm	2514																	
Distancia del piso al chasis	mm	450																	
Distancia entre ejes	mm	2320-2350																	
Vía delantera mín.-máx.	mm	1470-1870																	
Vía trasera mín.-máx.	mm	1450-1850																	
Peso con bastidor de seguridad	kg	3212																	
TRANSMISIÓN		EJE DELANTERO																	
Embrague	Seco, monodisco, autoajustable, operación hidrostática, disco 13"	Accionamiento de la doble tracción	Mecánico																
Cambio mecánico, 5 velocidades sincronizadas, 4 gamas con super reductor	20 AD + 20 AT	Bloqueo del diferencial delantero	Mecánico																
Velocidad máxima	km/hr 40	SISTEMA HIDRÁULICO																	
Inversor	Mecánico sincronizado	Sistema de levante trasero	Mecánico																
Bloqueo diferencial trasero	Mecánico	Capacidad máxima de levante	kg 4200																
Lubricación	Forzada	Tipo de bomba	Bomba de centro abierto																
FRENOS Y DIRECCIÓN		Distribuidores hidráulicos auxiliares	vías 4																
Frenos	Discos en baño de aceite en las 4 ruedas	Enganche tripuntal (esferas y tercer punto)	Rótulas fijas-enganche automático																
Freno de estacionamiento	Multidisco inmerso en aceite, con mando mecánico	PUESTO DE CONDUCCIÓN																	
Dirección	Reactiva-bomba independiente	Bastidor de seguridad	Marco de dos postes trasero abatible T93																
Ángulo de dirección	50°	Panel de instrumentos	Análogo																
		Asiento del Conductor	Con ajuste mecánico y cinturón de seguridad																
		TOMA DE FUERZA TRASERA																	
		Embrague	Discos múltiples baño de aceite																
		Velocidad	rpm 540-1000																
AGROLUX 95 4WD: 20 AVANCE + 20 REVERSA CON SUPERREDUCTOR VELOCIDAD EN KM/H A 2300 CON RODADO TRASERO 16.9 R34																			
1 SR	2 SR	3 SR	4 SR	1 L	5 SR	2 L	3 L	1 M	4 L	2 M	5 L	3 M	4 M	1 V	5 M	2 V	3 V	4 V	5 V
0.51	0.68	0.91	1.29	1.73	1.75	2.35	3.09	3.73	4.40	5.02	5.93	6.67	9.50	11.10	12.82	14.94	19.87	29.30	38.16



POWER MIX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
 Blvd. José Rebollo Acosta #215,
 Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce,
 Gómez Palacio, Dgo., C.P. 35079
 cventas@serviciosagromex.com.mx
 Tel. (871) 719 0000 - Cel. (871) 103 7290
 www.serviciosagromex.com.mx

