

SOLOMIX 2

MEZCLADORES DE ALIMENTO PARA GANADO

EQUIPO ESTÁNDAR

- * Navajas Trioform con Tungsteno
- * No requiere portanavaja
- * Hoja reductora manual
- * Sistema electrónico de pesaje Digi-star
- * Planetario para trabajo pesado (540 / 100 rpm)
- * Descarga lado izquierdo
- * Gato Manual
- * Barra de arrastre baja con tirón
- * Eje reforzado
- * Para ser conectado al sistema hidráulico del tractor
- * Escalera



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO DE MEZCLADOR		1200 ZK	1600 ZK	2000 ZK	2800 ZK
Capacidad en metros cúbicos		14*	18*	22*	32*
Longitud total	cm	605	640	693	750
Ancho total	cm	224	232	246	275
Altura total con anillo de caucho	cm	271.5	298.5	321.5	363.5
Distancia de eje	cm	171	191	215	220
Altura de la descarga al fondo de la tolva	cm	82	82	95	118
Ancho de la puerta de descarga	cm	92	92	92	92
Peso neto	kg	4940	5400	6600	9800
Caballaje requerido a la toma de fuerza	HP	85	95	110	140
Toma de fuerza	rpm	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Número de navajas por gusano		4	5	5	9
Número de gusanos		2	2	2	2
Sistema de báscula		3 puntos	3 puntos	3 puntos	3 puntos
Requerimientos hidráulicos del tractor		2 válvulas dobles	2 válvulas dobles	2 válvulas dobles	2 válvulas dobles
Llantas		4x235/75 R17.5	4x235/75 R17.5	4x275/70 R22.5	4x315/80 R22.5

* Capacidad con anillo de caucho

Distribuidor autorizado México

POWER MIX DE MÉXICO SA DE CV SOFOM ENR

Bld. José Rebollo Acosta #410 P.I.L. Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35078

TELS. (871) 719-00-00. 715-39-81. FAX: 719-01-13.

Email: ventas@serviciosagromex.com.mx admon@serviciosagromex.com.mx

Página web: www.serviciosagromex.com.mx

